



WICOVALVE® W606 und W616 - Die Multitalente für thermische Einsiegelung

Mit den WICOVALVE® Ventilen W606 und W616 kann die Anwendung auf eine Vielzahl von Anlagen ausgeweitet werden. Die Austauschfähigkeit der Ventile W606 und W616 auf Abpackanlagen, die bereits ein Ventil mit den gleichen Aussenmassen an den Packstoff anbringen, ist gewährleistet (keine mechanische Modifikation notwendig).

Die Ventile W606 / W616 bestehen aus qualitativ hochstehenden Komponenten und Materialien. Damit wird sichergestellt, dass die Ventile jeder-

zeit perfekt arbeiten. Während der Zeit, in der das Füllgut nicht gast sowie nach Abschluss des Entgasungsprozesses ist eine dichte Schliessung des Ventils sichergestellt.

Die WICOVALVE® Ventile garantieren eine gleich bleibende Qualität in ihrer Funktionalität über einen Zeitraum von drei Jahren.

Gerne beraten wir Sie persönlich, um Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihr Produkt anzubieten. Kontaktieren Sie uns!

Angebotsübersicht

Typischer Einsatzbereich

W606 Bohnenkaffee

W616 Gemahlener oder Bohnenkaffee

Körpermaterial

Polyethylen

Filter

W606 ohne Filter

W616 mit Filter

Farbe

braun

Öffnungseigenschaften

Öffnungsdruck 3.0 - 7.0 mbar

Die Streuung der Öffnungsdruckwerte ist sehr gering (± 2 mbar).

Dimension

